

# PROGRAMMAZIONE II - a.a. 2017-18

## Esercitazione — 13 dicembre 2017

**Esercizio 1 [luglio 2014].** Si estenda il linguaggio didattico funzionale in modo da includere espressioni e valori di tipo **record**. Un *valore (di tipo) record* è un dato strutturato composto da un numero finito di coppie *nome-valore*, detti **campi**. Analogamente, una *espressione (di tipo) record* è composta da un numero finito di coppie *nome-valore*. La valutazione di una espressione record produce un valore record.

Un identificatore può esser legato a un valore record tramite il costrutto **let**: nel seguente esempio (in sintassi OCaml-like) si evidenzia che l'espressione record che compare nel **let** è valutata in un valore record

```
# let rect = record{base = 5 * 5, altezza = 10 - 6}
val rect = record{base = 25, altezza = 4}
```

Sui record definita l'operazione di selezione di una componente. Continuando l'esempio precedente

```
# let b = rect.base
val b = 25
```

1. Si estenda la sintassi astratta del linguaggio didattico funzionale in modo da includere valori ed espressioni record e l'operatore di selezione.

*Prima soluzione con lista di coppie*

```
type exp = ...
  | Rec of (ide * exp) list
  ...
  | Select of exp * ide

type evT = ...
  | RecVal of (ide * evT) list
```

*Seconda soluzione con funzione*

```
type exp = ...
  | Rec of (ide * exp) list
  ...
  | Select of exp * ide

type evT = ...
  | RecVal of (evT env)
```

2. Si estenda il codice OCaml dell'interprete per trattare la valutazione di espressioni record e dell'operatore di selezione.

*Prima soluzione con lista di coppie*

```
type exp = ...
  | Rec of (ide * exp) list
  ...
  | Select of exp * ide

type evT = ...
  | RecVal of (ide * evT) list
```

Seconda soluzione con funzione

```
let rec eval (e : exp) (r : evT env) : evT = match e with
...
Rec(lst) -> RecVal(evalList lst r) |
...
Select(rd, id) ->
  (match (eval rd r) in
    RecVal(rdPairs) -> lookup id rdPairs |
    _ -> failwith("wrong select value")) |
...
and evalList (lst : (ide * exp) list) (r : evT env) : (ide * evT) list = match lst with
[] -> [] |
p :: rest ->
  (match (eval p r) in
    (id, arg) -> (id, eval arg r) :: evalList rest r |
    _ -> failwith("wrong record pair")) |
  _ -> failwith("wrong record list")
and lookup (id : ide) (p : (ide * evT) list) : evT = match p with
[] -> Unbound |
(id1, val):: rest -> if (id = id1) then val else (lookup id rest) |
_ -> failwith("wrong record field");;

type eval = ...
| Rec lst -> RecVal lst (evT env)
...
| Select of exp * ide

type evT = ...
| RecVal of (evT env)
```

**Esercizio 2 [gennaio 2015].** Si consideri il seguente programma OCaml

```
let n = 5;;
let h = fun x -> n + x;;
let rec f p n =
  let g = fun y -> n * y in
    if n = 0 then p 1
    else if n > 1 then f g (n-1)
    else f p (n-1);;
f h 2;;
```

1. Si indichi il tipo inferito dall'interprete OCaml per la funzione ricorsiva f.

```
val n : int = 5
val h : int -> int = <fun>
val f : (int -> int) * int -> int = <fun>
```

2. Si simuli la valutazione del programma mostrando la struttura della pila dei record di attivazione.

*Si segua lo svolgimento alla lavagna. :-)*

3. Si indichi il valore restituito dal programma.

```
- : int = 2
```