



AA 2014-2015

## 9. Astrazioni sui dati: implementazione di tipi di dato astratti in Java

1



## Abstract Data Type

- Insieme di **valori**
- Un insieme di **operazioni** che possono essere applicate in modo uniforme ai valori
- **NON** è caratterizzato dalle rappresentazione dei dati
  - La rappresentazione dei dati è **privata**, senza effetto sul codice che utilizza il tipo di dato
  - La rappresentazione dei dati è **modificabile** nel caso di ADT **mutabili**

2

## Specificare un ADT



- La specifica di un ADT è un contratto che definisce
  - **valori, operazioni** in termini di nome, parametri tipo, effetto osservabile
- *Separation of concerns*
  - Progettazione e realizzazione del ADT
  - Progettazione applicazione che utilizza ADT

3

## Specifiche con Javadoc



- Javadoc: non esiste una notazione formale, ma solamente un insieme di convenzioni
- Javadoc: le principali convenzioni
  - Segnatura (tipo) dei metodo
  - Descrizione testuale del comportamento atteso (astrazione sul comportamento)
  - Dalla documentazione di Java
  - **@param**: description of what gets passed in
  - **@return**: description of what gets returned
  - **@throws**: exceptions that may occur

4

## Esempio: String.contains



```
public boolean contains(CharSequence s)
```

**Returns true if and only if this string contains the specified sequence of char values.**

*Parameters:*

**s- the sequence to search for**

*Returns:*

**true if this string contains s, false otherwise**

*Throws:*

**NullPointerException**

*Since:*

**1.5**

5

## Il nostro formato della specifica



```
public class NuovoTipo {  
    // OVERVIEW:  Gli oggetti di tipo NuovoTipo  
    // sono collezioni modificabili di ...  
  
    // costruttori  
    public NuovoTipo()  
        // EFFECTS: ...  
  
    // metodi  
    // specifiche degli altri metodi  
}
```

6

## Alternativa equivalente



- ✎ La *precondizione del metodo*: dichiara i vincoli che devono valere prima della invocazione del metodo (se i vincoli non sono soddisfatti allora il contratto non vale)
  - **@requires**: l'obbligo del cliente
  
- ✎ La *postcondizione del metodo*: dichiara quali sono le proprietà che devono valere al termine dell'esecuzione del metodo (nell'ipotesi che la precondizione sia valida)
  - **@modifies**: descrive la portata delle modifiche effettuate durante l'esecuzione. Solo le entità descritte nella clausola "modifies" sono effettivamente modificate.
  - **@throws**: le eccezioni che possono essere sollevate (come Javadoc)
  - **@effects**: proprietà che valgono sullo stato modificato
  - **@return**: il valore che viene restituito (come Javadoc)

7

## Esempio (con Vector)



```
int change(Vector vec, Object oldelt, Object newelt)
```

- @requires**    `v`, `oldelt`, e `newelt` sono valori non-null  
                  `oldelt` appartiene a `vec`.
- @modifies**    `vec`
- @effects**      la prima occorrenza del valore `oldelt` in `vec` viene  
                  modificata con il valore `newelt`  
                  & gli altri elementi di `vec` non sono modificati
- @returns**     l'indice della posizione in `vec` che conteneva il  
                  valore `oldelt` e che ora contiene il valore `newelt`.

8

## Osservazione



- Supponiamo che il cliente dell'astrazione invochi il metodo **ma** che le precondizioni del metodo non siano verificate. Il codice del metodo è libero di fare qualunque cosa visto che non è vincolato dalla precondizione
  - È opportuno generare un **fallimento** piuttosto che generare dei comportamenti misteriosi

9

## IntSet



```
public class IntSet {
  // OVERVIEW: un IntSet è un insieme modificabile
  // di interi di dimensione qualunque
  // costruttore
  public IntSet( )
    // EFFECTS: inizializza this all'insieme vuoto
  // metodi
  public void insert(int x)
    // EFFECTS: aggiunge x a this
  public void remove (int x)
    // EFFECTS: toglie x da this
  public boolean isIn(int x)
    // EFFECTS: se x appartiene a this ritorna
    // true, altrimenti false
  ...
}
```

10

# IntSet



```
public class IntSet {
    ...
    // metodi
    ...
    public int size( )
        // EFFECTS: ritorna la cardinalità di this
    public int choose( ) throws EmptyException
        // EFFECTS: se this è vuoto, solleva
        // EmptyException, altrimenti ritorna un
        // elemento qualunque contenuto in this
}
```

11

# Esempi di uso



```
myIntSet = new IntSet( );
:
If myIntSet.IsIn(50) then System.out.println(...)
// Uso corretto
:

myIntSet = 50;
// Uso non corretto
```

12

## Specifiche e implementazioni



Supponiamo che *Impl* sia una possibile implementazione della specifica dell'astrazione *S*

*Impl* soddisfa *S* se e solo se

- ogni comportamento di *Impl* è un comportamento permesso dalla specifica *S*.
- “i comportamenti di *Impl* sono un sottoinsieme dei comportamenti specificati da *S*”

Se *Impl* non soddisfa *S*, *Impl* oppure *S* (o entrambi) non sono “corretti”

- pragmaticamente è meglio cambiare l'implementazione piuttosto che la specifica

13

## Specifiche



- 👁️ Potremmo avere due specifiche differenti della stessa astrazione
- 👁️ Magari vorremmo anche confrontarle!!

14

## Esempio



```
int find(int[ ] a, int value) {  
    for (int i = 0; i < a.length; i++)  
        if (a[i] == value) return i;  
    return -1;  
}
```

### Specifica A

- requires: value è un valore memorizzato nell'array a
- return: indice i tale che a[i] = value

### Specifica B

- requires: value è un valore memorizzato nell'array a
- return: il più piccolo indice i tale che a[i] = value

### Specifica C

- return: l'indice i tale che a[i]=value, oppure -1 nel caso in cui value non sia memorizzato nell'array a

15

## Valutazione



### Una specifica "forte"

- difficile da soddisfare (maggiore numero di vincoli sull'implementazione)
- facile da usare (il cliente dell'astrazione può fare maggiori assunzioni sul comportamento)

### Una specifica "debole"

- facile da verificare (facile da implementare, molte implementazioni la possono soddisfare)
- difficile da usare per il minor numero di assunzioni

16



## Una visione formale



- ✎ Una specifica è una formula logica
  - S1 è più forte di S2 se S1 implica S2
  
- ✎ Lo avete visto formalmente a LPP (riguardate il materiale didattico)
  - trasformate la specifica in una formula logica e poi verificate l'implicazione ( $S1 \wedge S2 \Rightarrow S2$ )

17

## Astrazioni sui dati: implementazione



- ✎ scelta fondamentale è quella della rappresentazione (rep)
  - come i valori del tipo astratto sono implementati in termini di altri tipi
    - ✓ tipi primitivi o già implementati
    - ✓ nuovi tipi astratti che facilitano l'implementazione del nostro
      - tali tipi vengono specificati
      - metodologia: iterazione del processo di decomposizione basato su astrazioni
  - la scelta deve tener conto la possibilità di implementare in modo efficiente i costruttori e gli altri metodi
- ✎ poi viene l'implementazione dei costruttori e dei metodi

18

## La rappresentazione



- I linguaggi che permettono la definizione di tipi di dato astratti hanno meccanismi molto diversi tra loro per definire come
  - i valori del nuovo tipo sono implementati in termini di valori di altri tipi
- In Java, gli oggetti del nuovo tipo sono semplicemente collezioni di valori di altri tipi
  - definite (nella implementazione della classe) da un insieme di variabili di istanza private
    - ✓ accessibili solo dai costruttori e dai metodi della classe

19

## Definire un tipo in Java



- Un insieme di variabili di istanza (devono essere dell'oggetto e non della classe)
  - **private**: devono essere accessibili solo dai costruttori e dai metodi della classe
- I valori espliciti che si vedono sono solo quelli costruiti dai costruttori
  - più o meno i casi base di una definizione ricorsiva
- Gli altri valori sono eventualmente calcolati dai metodi
  - rimane nascosta l'eventuale struttura ricorsiva

20

## Usi “corretti” delle classi in Java



- ☞ Nella definizione di astrazioni sui dati
  - le classi contengono essenzialmente metodi di istanza e variabili di istanza private
    - ✓ eventuali variabili statiche possono servire (ma è “sporco”!) per avere informazione condivisa fra oggetti diversi
    - ✓ eventuali metodi statici non possono comunque vedere l’oggetto e servono solo a manipolare le variabili statiche

21

## I tipi record in Java



- ☞ Java non ha un meccanismo primitivo per definire tipi record (le struct di C)
  - ma è facilissimo definirli
  - anche se con una deviazione dai discorsi metodologici che abbiamo fatto
    - ✓ la rappresentazione non è nascosta (non c’è astrazione!)
    - ✓ non ci sono metodi
    - ✓ di fatto non c’è specifica separata dall’implementazione

22

## Un tipo record



```
class Pair {
    // OVERVIEW: un tipo record
    int coeff, exp;
    // costruttore
    Pair(int c, int n) {
        // EFFECTS: inizializza il "record" con i
        // valori di c ed n
        coeff = c; exp = n;
    }
}
```

- la rappresentazione non è nascosta
  - dopo aver creato un'istanza si accedono direttamente i "campi del record"
- la visibilità della classe e del costruttore è ristretta al package in cui figura
- non ci sono metodi diversi dal costruttore

23

## Implementazione di IntSet



```
public class IntSet {
    // OVERVIEW: un IntSet è un insieme modificabile
    // di interi di dimensione qualunque
    private Vector els; // la rappresentazione
    // costruttore
    public IntSet( ) {
        // EFFECTS: inizializza this all'insieme vuoto
        els = new Vector( );
    }
    ...
}
```

- un insieme di interi è rappresentato da un **Vector**
  - più adatto dell'array, perché ha dimensione variabile
- gli elementi di un Vector sono di tipo **Object**
  - non possiamo memorizzarci valori di tipo **int**
  - usiamo oggetti di tipo **Integer**
    - ✓interi visti come oggetti

24

## Implementazione di IntSet



```
public void insert(int x) {
    // EFFECTS: aggiunge x à this
    Integer y = new Integer(x);
    if (getIndex(y) < 0) els.add(y); }
private int getIndex(Integer x) {
    // EFFECTS: se x occorre in this ritorna la
    // posizione in cui si trova, altrimenti -1
    for (int i = 0; i < els.size( ); i++)
        if (x.equals(els.get(i))) return i;
    return -1; }
```

- ☞ non abbiamo occorrenze multiple di elementi
  - si semplifica l'implementazione di remove
- ☞ il metodo privato ausiliario `getIndex` ritorna un valore speciale e non solleva eccezioni
  - va bene perché è privato
- ☞ notare l'uso del metodo `equals` su `Integer`

25

## Implementazione di IntSet



```
public void remove(int x) {
    // EFFECTS: toglie x da this
    int i = getIndex(new Integer(x));
    if (i < 0) return;
    els.set(i, els.lastElement( ));
    els.remove(els.size( ) - 1);
}
public boolean isIn(int x) {
    // EFFECTS: se x appartiene a this ritorna
    // true, altrimenti false
    return getIndex(new Integer(x)) >= 0;
}
```

- ☞ nella rimozione, se l'elemento è presente, ci scrivo sopra l'ultimo corrente ed elimino l'ultimo elemento

26

## Implementazione di IntSet



```
public int size( ) {
    // EFFECTS: ritorna la cardinalità di this
    return els.size();
}
public int choose( ) throws EmptyException {
    // EFFECTS: se this è vuoto, solleva
    // EmptyException, altrimenti ritorna un
    // elemento qualunque contenuto in this
    if (els.size() == 0) throw
        new EmptyException("IntSet.choose");
    return
        ((Integer) els.lastElement()).intValue();
}
```

☞ Anche se `lastElement` potesse sollevare un'eccezione, in questo caso non può succedere. Come mai?

27

## I polinomi



```
public class Poly {
    // OVERVIEW: un Poly è un polinomio a
    // coefficienti interi non modificabile
    // esempio:  $c_0 + c_1*x + c_2*x^2 + \dots$ 

    // costruttori
    public Poly( )
        // EFFECTS: inizializza this al polinomio 0
    public Poly (int c, int n) throws
        NegativeExponentExc
        // EFFECTS: se  $n < 0$  solleva NegativeExponentExc
        // altrimenti inizializza this al polinomio  $cx^n$ 

    // metodi

    ...
}
```

28

## I polinomi, 2



```
public class Poly {
    ...
    // metodi
    public int degree ()
        // EFFECTS: ritorna 0 se this è il polinomio
        // 0, altrimenti il più grande esponente con
        // coefficiente diverso da 0 in this
    public int coeff (int d)
        // EFFECTS: ritorna il coefficiente del
        // termine in this che ha come esponente d
    public Poly add (Poly q) throws
        NullPointerException
        // EFFECTS: q=null solleva NullPointerException
        // altrimenti ritorna this + q
    ...
}
```

29

## I polinomi, 3



```
public class Poly {
    ...
    // metodi
    ...
    public Poly mul(Poly q) throws
        NullPointerException
        // EFFECTS: q=null solleva NullPointerException
        // altrimenti ritorna this * q
    public Poly sub(Poly q) throws
        NullPointerException
        // EFFECTS: q=null solleva NullPointerException
        // altrimenti ritorna this - q
    public Poly minus( )
        // EFFECTS: ritorna -this
}
```

30

## Prima implementazione di Poly



```
public class Poly {
    // OVERVIEW: un Poly è un polinomio a
    // coefficienti interi non modificabile
    // esempio:  $c_0 + c_1*x + c_2*x^2 + \dots$ 
    private int[] termini; // la rappresentazione
    private int deg; // la rappresentazione
```

- i polinomi non cambiano la dimensione
  - array invece che Vector
  - l'elemento in posizione  $i$  contiene il coefficiente del termine che ha esponente  $i$
  - ha senso solo per polinomi non sparsi
- per comodità (efficienza) ci teniamo traccia nella rappresentazione del grado del polinomio
  - variabile di tipo int

31

## Prima implementazione di Poly



```
// costruttori
public Poly( ) {
    // EFFECTS: inizializza this al polinomio 0
    termini = new int[1]; deg = 0; }
public Poly(int c, int n) throws NegativeExponentExc
    // EFFECTS: se n<0 solleva NegativeExponentExc
    // altrimenti inizializza this al polinomio  $cx^n$ 
    if (n < 0) throw
        new NegativeExponentExc("Poly(int,int) constr.");
    if (c == 0) {
        termini = new int[1]; deg = 0; return; }
    termini = new int[n+1];
    for (int i = 0; i < n; i++) termini[i] = 0;
    termini[n] = c; deg = n;
}
private Poly (int n) {
    termini = new int[n+1]; deg = n; }
```

- il polinomio vuoto è rappresentato da un array di un elemento contenente 0
- un costruttore privato di comodo

32



## Prima implementazione di Poly



```
public int degree( ) {
    // EFFECTS: ritorna 0 se this è il polinomio
    // 0, altrimenti il più grande esponente con
    // coefficiente diverso da 0 in this
    return deg; }
public int coeff(int d) {
    // EFFECTS: ritorna il coefficiente del
    // termine in this che ha come esponente d
    if (d < 0 || d > deg) return 0;
    else return termini[d]; }
public Poly minus( ) {
    // EFFECTS: ritorna -this
    Poly y = new Poly(deg);
    for (int i = 0; i < deg; i++)
        y.termini[i] = -termini[i];
    return y; }
public Poly sub(Poly q) throws
    NullPointerException {
    // EFFECTS: q=null solleva NullPointerException
    // altrimenti ritorna this - q
    return add(q.minus( )); }
```

33

## Prima implementazione di Poly



- Le implementazioni di add e mul sono più complesse
  - ma solo negli aspetti algoritmici che non mostriamo
- Se i polinomi sono sparsi, l'implementazione non è efficiente
  - array grandi e pieni di 0
  - un'implementazione alternativa in termini di Vector i cui elementi sono coppie (coefficiente, esponente)
    - ✓ esattamente il record type che abbiamo visto

```
class Pair {
    int coeff; int exp;
    Pair(int c, int n) {
        coeff = c; exp = n;
    }
}
```

34

# Nuova implementazione di Poly



```
public class Poly {  
    // OVERVIEW: un Poly è un polinomio a  
    // coefficienti interi non modificabile  
    // esempio:  $c_0 + c_1*x + c_2*x^2 + \dots$   
    private Vector termini; // la rappresentazione  
    private int deg; // la rappresentazione
```

• gli oggetti contenuti in termini sono Pair che rappresentano i termini con coefficiente diverso da 0

• un esempio di operazione

```
public int coeff(int d) {  
    // EFFECTS: ritorna il coefficiente del  
    // termine in this che ha come esponente d  
    for (int i = 0; i < termini.size(); i++) {  
        Pair p = (Pair) termini.get(i);  
        if (p.exp == d) return p.coeff;  
    }  
    return 0;  
}
```

- notare il casting