



AA 2014-2015

13. Gerarchie di tipi: implementazioni multiple e principio di sostituzione

Implementazioni multiple



- 👁️ Il tipo superiore della gerarchia definisce una famiglia di tipi tale per cui
 - tutti i membri hanno esattamente gli stessi metodi e la stessa semantica che forniscono l'implementazione di tutti i metodi astratti, in accordo con le specifiche del supertipo
 - gli oggetti dei sottotipi vengono visti dall'esterno come oggetti dell'unico supertipo
 - dall'esterno si vedono solo i costruttori dei sottotipi

IntList



- 🦋 Il supertipo è una classe astratta
- 🦋 Usiamo i sottotipi per implementare i due casi della definizione ricorsiva
 - lista vuota
 - lista non vuota
- 🦋 La classe astratta ha alcuni metodi non astratti
 - comuni alle due sottoclassi
 - definiti in termini dei metodi astratti
- 🦋 La classe astratta non ha variabili di istanza e quindi nemmeno costruttori

supertipo IntList



```
public abstract class IntList {
    // OVERVIEW: un IntList è una lista modificabile
    // di Integers.
    // Elemento tipico [x1,...,xn]
    public abstract Integer first( ) throws EmptyException;
        // EFFECTS: se this è vuoto solleva EmptyException,
        // altrimenti ritorna il primo elemento di this
    public abstract IntList rest( ) throws EmptyException;
        // EFFECTS: se this è vuoto solleva EmptyException,
        // altrimenti ritorna la lista ottenuta da this]
        //togliendo il primo elemento
    public abstract IntList addEl(Integer x);
        // EFFECTS: aggiunge x all'inizio di this
    public abstract int size( );
        // EFFECTS: ritorna il numero di elementi di this
    public abstract boolean repOk( );
    public String toString( ) {...}
    public boolean equals(IntList o) {...}
}
```

Implementazione EmptyIntList



```
public class EmptyIntList extends IntList {
    public EmptyIntList( ) {...}
    public Integer first( )
        throws EmptyException {
        throw
            new EmptyException("EmptyIntList.first");
    }
    public IntList rest( )
        throws EmptyException {
        throw
            new EmptyException("EmptyIntList.rest");
    }
    public IntList addEl (Integer x) {
        return new FullIntList(x);
    }
    public int size( ) {...}
    public boolean repOk( ) {...}
}
```

Implementazione FullIntList



```
public class FullIntList extends IntList {
    private int sz;
    private Integer val;
    private IntList next;
    public FullIntList (Integer x) {
        sz = 1; val = x;
        next = new EmptyIntList( );
    }
    public Integer first( ) { return val; }
    public IntList rest( ) { return next; }
    public IntList addEl (Integer x) {
        FullIntList n = new FullIntList(x);
        n.next = this; n.sz = this.sz + 1;
        return n;
    }
    public int size( ) {...}
    public boolean repOk( ) {...}
}
```

Principio di sostituzione



- ✎ Un oggetto del sottotipo può essere sostituito ad un oggetto del supertipo senza influire sul comportamento dei programmi che utilizzano il tipo
 - i sottotipi supportano il comportamento del supertipo
 - per esempio, un programma scritto in termini del tipo `IntList` può lavorare correttamente su oggetti del tipo `FullIntList`
- ✎ Il sottotipo deve soddisfare le specifiche del supertipo
- ✎ Astrazione via specifica per una famiglia di tipi
 - astraiano diversi sottotipi a quello che hanno in comune: la specifica del loro supertipo

Principio di sostituzione



Devono essere supportate

- la regola della segnatura
 - ✓ gli oggetti del sottotipo devono avere tutti i metodi del supertipo
 - ✓ le signature dei metodi del sottotipo devono essere compatibili con le signature dei corrispondenti metodi del supertipo
- la regola dei metodi
 - ✓ le chiamate dei metodi del sottotipo devono comportarsi come le chiamate dei corrispondenti metodi del supertipo
- la regola delle proprietà
 - ✓ il sottotipo deve preservare tutte le proprietà che possono essere provate sugli oggetti del supertipo

 **NB: le regole riguardano la semantica!**

Regola della segnatura



- ✎ Se una chiamata è type-correct per il supertipo lo è anche per il sottotipo
 - garantita dal compilatore Java
 - ✓ che permette che i metodi del sottotipo sollevino meno eccezioni di quelli del supertipo
 - ✓ da Java 5 un metodo della sottoclasse può sovrascrivere un metodo della superclasse con la stessa firma fornendo un return type più specifico.
 - docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/jls-8.html#jls-8.4.8.3
 - ✓ le altre due regole non possono essere garantite dal compilatore Java...
 - ✓ dato che hanno a che fare con la specifica della semantica!

Covariante vs controvariante



- Una sottoclasse può riscrivere un metodo restituendo come risultato un valore di un sottotipo di quello previsto dal metodo della superclasse (covariant return type)
- Una nozione più liberale potrebbe avere argomenti contravarianti
 - un tipo è detto covariante se mantiene l'ordinamento dato dalla gerarchia dei tipi
 - controvariante se inverte l'ordinamento
 - invariante se non dipende dall'ordinamento

Classi vs Tipi



- 👁️ Una classe definisce il comportamento degli oggetti (istanza)
 - il meccanismo di ereditarietà può modificare i comportamenti riscrivendo i metodi
- 👁️ Un tipo definisce i comportamenti in termini del tipo dei metodi
- 👁️ Sono concetti differenti e devono essere usati in modo coerente
 - Java/C# confondono le due nozioni: il nome di una classe è il tipo degli oggetti
 - nella pratica questa confusione è utile ma si deve tenere a mente che sono due nozioni differenti

Regola dei metodi



- ✎ Si può ragionare sulle chiamate dei metodi usando la specifica del supertipo anche se viene eseguito il codice del sottotipo
- ✎ Si è garantiti che va bene se i metodi del sottotipo hanno esattamente le stesse specifiche di quelli del supertipo
- ✎ Come possono essere diverse?
 - se la specifica nel supertipo è non-deterministica (comportamento sottospecificato) il sottotipo può avere una specifica più forte che risolve (in parte) il non-determinismo

Regola dei metodi



- 🦋 In generale un sottotipo può indebolire le pre-condizioni e rafforzare le post-condizioni
- 🦋 Per avere compatibilità tra le specifiche del supertipo e quelle del sottotipo devono essere soddisfatte le regole
 - regola delle pre-condizione
 - ✓ $\text{pre}_{\text{super}} \implies \text{pre}_{\text{sub}}$
 - regola delle post-condizione
 - ✓ $\text{pre}_{\text{super}} \ \&\& \ \text{post}_{\text{sub}} \implies \text{post}_{\text{super}}$

Regola dei metodi



- ✎ Ha senso indebolire la precondizione
 - $pre_{super} \implies pre_{sub}$
perché il codice che utilizza il metodo è scritto per usare il supertipo
 - ne verifica la pre-condizione
 - verifica anche la pre-condizione del metodo del sottotipo
- ✎ Esempio: un metodo in IntSet

```
public void addZero( )  
    // REQUIRES: this non è vuoto  
    // EFFECTS: aggiunge 0 a this
```

potrebbe essere ridefinito in un sottotipo

```
public void addZero( )  
    // EFFECTS: aggiunge 0 a this
```

Regola dei metodi



- ✎ Ha senso rafforzare la post-condizione
 - $\text{pre}_{\text{super}} \ \&\& \ \text{post}_{\text{sub}} \implies \text{post}_{\text{super}}$
perché il codice che utilizza il metodo è scritto per usare il supertipo
 - assume come effetti quelli specificati nel supertipo
 - gli effetti del metodo del sottotipo includono comunque quelli del supertipo (se la chiamata soddisfa la pre-condizione più forte)
- ✎ esempio: un metodo in IntSet

```
public void addZero( )  
    // REQUIRES: this non è vuoto  
    // EFFECTS: aggiunge 0 a this
```

potrebbe essere ridefinito in un sottotipo

```
public void addZero ( )  
    // EFFECTS: se this non è vuoto aggiunge 0 a this  
    // altrimenti aggiunge 1 a this
```

Regola dei metodi: violazioni



- Consideriamo `insert` in `IntSet`

```
public class IntSet {  
    public void insert(int x)  
        // EFFECTS: aggiunge x a this
```

- Supponiamo di definire un sottotipo di `IntSet` con la seguente specifica di `insert`

```
public class StupidIntSet extends IntSet {  
    public void insert(int x)  
        // EFFECTS: aggiunge x a this se x è pari,  
        // altrimenti non fa nulla
```


Regola delle proprietà



- ✎ Il ragionamento sulle proprietà degli oggetti basato sul supertipo è ancora valido quando gli oggetti appartengono al sottotipo
- ✎ Sono proprietà degli oggetti (non proprietà dei metodi)
- ✎ Da dove vengono le proprietà degli oggetti?
 - dal modello del tipo di dato astratto
 - ✓ le proprietà degli insiemi matematici, etc.
 - ✓ le elenchiamo esplicitamente nell'overview del supertipo
 - un tipo astratto può avere un numero infinito di proprietà
- ✎ Proprietà invarianti
 - un FatSet non è mai vuoto
- ✎ Proprietà di evoluzione
 - il grado di un Poly non cambia

Regola delle proprietà



- ✎ Per mostrare che un sottotipo soddisfa la regola delle proprietà dobbiamo mostrare che preserva le proprietà del supertipo
- ✎ Per le proprietà invarianti
 - bisogna provare che creatori e produttori del sottotipo stabiliscono l'invariante (solita induzione sul tipo)
 - che tutti i metodi (anche quelli nuovi, inclusi i costruttori) del sottotipo preservano l'invariante
- ✎ Per le proprietà di evoluzione
 - bisogna mostrare che ogni metodo del sottotipo le preserva

Regola delle proprietà: una proprietà invariante



- Il tipo `FatSet` è caratterizzato dalla proprietà che i suoi oggetti non sono mai vuoti

```
// OVERVIEW: un FatSet è un insieme modificabile di interi  
// la cui dimensione è sempre almeno 1
```

- Assumiamo che `FatSet` non abbia un metodo `remove`, ma invece abbia un metodo `removeNonEmpty`

```
public void removeNonEmpty (int x)  
// EFFECTS: se x è in this e this contiene altri elementi  
// rimuovi x da this
```

- e abbia un costruttore che crea un insieme con almeno un elemento
- Possiamo provare che gli oggetti `FatSet` hanno dimensione maggiore di zero?

Regola delle proprietà: una proprietà invariante



- Consideriamo il sottotipo ThinSet che ha tutti i metodi di FatSet con identiche specifiche e in aggiunta il metodo

```
public void remove(int x)
    // EFFECTS: rimuove x da this
```

- ThinSet non è un sottotipo legale di FatSet
 - perché il suo extra metodo può svuotare l'oggetto, e
 - l'invariante del supertipo non sarebbe conservato

Regola delle proprietà: una proprietà di evoluzione (non modificabilità)



- ✎ Il tipo SimpleSet ha i due soli metodi insert e isIn
 - gli oggetti di SimpleSet possono solo crescere in dimensione
 - IntSet non può essere un sottotipo di SimpleSet perché il metodo remove non conserva la proprietà