Seconda prova di verifica, del 18/12/2008

1. Si consideri il seguente schema relazionale:

Impiegati (IdImp, Nome, AnnoNascita, Sesso, Stipendio)
ImpProg (IdImp*, IdProg*)
Progetti(IdProg, Nome, DataInizio, DataFine, Budget)

Si scrivano le interrogazioni SQL che restituiscono le seguenti informazioni.

- Si ritorni il nome di quei progetti in cui lavora qualche impiegato maschio nato dopo il 1984
 - Si ritorni il nome di quei progetti in cui lavorano solo impiegati maschi e nati dopo il 1984
 - Si ritorni il nome di quei progetti in cui tutti gli impiegati maschi che vi lavorano sono nati dopo il 1984
2. Si consideri lo schema relazionale $R(A,B,C,D,E)$ con le seguenti DF, già in forma canonica:

$AE \rightarrow B, C \rightarrow D, C \rightarrow E, DA \rightarrow B, B \rightarrow C$

- La decomposizione $R_1(ABC)$ e $R_2(BDE)$ preserva i dati?
 - Si trovino le chiavi di R .
 - Dire se lo schema è in 3FN o in FNBC.
 - Si applichi allo schema l'algoritmo di sintesi, e si dica se la decomposizione risultante è in FNBC.
 - (Opzionale) Si applichi allo schema l'algoritmo di analisi e si dica se la decomposizione risultante preserva le dipendenze.
 - Si porti il seguente schema relazionale in forma canonica: $R\langle(A, B, C, D, E), \{A \rightarrow BC, BDE \rightarrow C, BE \rightarrow A, C \rightarrow A\}\rangle$.
3. Si consideri lo schema relazionale:

$R(Rpk: \text{integer}, RA: \text{integer}, RB: \text{integer})$
 $S(\underline{Spk}: \text{integer}, SA: \text{string}, SB: \text{integer}, SRfk*: \text{integer})$

Si supponga che la relazione S sia **ordinata** sulla chiave primaria Spk . Si consideri l'interrogazione

```
SELECT    DISTINCT s.SA, AVG(r.RA) AS M
FROM      R r, S s
WHERE     r.Rpk = s.SRfk AND r.RA > 10 AND s.SA > 'b'
GROUP BY  s.SpK, s.SA
HAVING    COUNT(*) > 3
ORDER BY  s.SA ;
```

- (a) Disegnare l'albero di sintassi astratta di un'espressione algebrica (albero logico) per l'interrogazione.
- (b) Disegnare un piano d'accesso efficiente per la stessa interrogazione che non faccia uso di indici.
- (c) Disegnare un piano d'accesso efficiente supponendo che siano presenti tutti gli indici che si desidera.

Seconda prova di verifica del 18/12/2008 - Soluzioni

1. Si consideri il seguente schema relazionale:

Impiegati (IdImp, Nome, AnnoNascita, Sesso, Stipendio)
ImpProg (IdImp*, IdProg*)
Progetti(IdProg, Nome, DataInizio, DataFine, Budget)

Si scrivano le interrogazioni SQL che restituiscono le seguenti informazioni.

(a) Si ritorni il nome di quei progetti in cui lavora qualche impiegato maschio nato dopo il 1984

```
SELECT p.Nome
FROM   Progetti p, ImpProg ip, Impiegati i
WHERE  p.IdProg = ip.IdProg AND ip.IdImp = i.IdImp
      AND i.Sesso = 'M' AND i.AnnoNascita > 1984
```

(b) Si ritorni il nome di quei progetti in cui lavorano solo impiegati maschi e nati dopo il 1984

```
SELECT p.Nome
FROM   Progetti p
WHERE  FOR ALL ip IN ImpProg, i IN Impiegati
      WHERE p.IdProg = ip.IdProg AND ip.IdImp = i.IdImp :
      i.Sesso = 'M' AND i.AnnoNascita > 1984;
```

```
SELECT p.Nome
FROM   Progetti p
WHERE  NOT EXISTS ( SELECT *
                   FROM   ImpProg ip, Impiegati i
                   WHERE  p.IdProg = ip.IdProg AND ip.IdImp = i.IdImp
                   AND NOT (i.Sesso = 'M' AND i.AnnoNascita > 1984));
```

(c) Si ritorni il nome di quei progetti in cui tutti gli impiegati maschi che vi lavorano sono nati dopo il 1984

```
SELECT p.Nome
FROM   Progetti p
WHERE  FOR ALL ip IN ImpProg, i IN Impiegati
      WHERE p.IdProg = ip.IdProg AND ip.IdImp = i.IdImp AND i.Sesso = 'M' :
      i.AnnoNascita > 1984;
```

```
SELECT p.Nome
FROM   Progetti p
WHERE  NOT EXISTS ( SELECT *
                   FROM   ImpProg ip, Impiegati i
                   WHERE  p.IdProg = ip.IdProg AND ip.IdImp = i.IdImp
                   AND i.Sesso = 'M' AND NOT (i.AnnoNascita > 1984));
```

2. Si consideri lo schema relazionale $R(A,B,C,D,E)$ con le seguenti DF, già in forma canonica:

$AE \rightarrow B, C \rightarrow D, C \rightarrow E, DA \rightarrow B, B \rightarrow C$

(a) La decomposizione $R_1(ABC)$ e $R_2(BDE)$ preserva i dati?

Sì, dato che $B^+ = BCDE \supseteq BDE$

(b) Si trovino le chiavi di R .

Tutte le chiavi contengono A , che non è a destra di nessuna dipendenza. Le chiavi sono AB, AC, AD, AE .

(c) Dire se lo schema è in 3FN o in FNBC.

Lo schema è in 3FN, dato che tutti gli attributi sono primi. Non è in FNBC, dato che esistono dipendenze che a sinistra non hanno una superchiave.

(d) Si applichi allo schema l'algoritmo di sintesi, e si dica se la decomposizione risultante è in FNBC.

Raggruppo le dipendenze: $AE \rightarrow B, C \rightarrow DE, DA \rightarrow B, B \rightarrow C$

Creo le relazioni:

Nessuna relazione è inclusa in un'altra. Almeno una relazione è superchiave (lo sono R_1 ed R_3), quindi ho finito. $R_1(AEB), R_2(CDE), R_3(DAB), R_4(BC)$.

Controllo FNBC: per prima cosa devo proiettare le dipendenze sulle relazioni, ottenendo i seguenti schemi. $R_1(AEB, \{AE \rightarrow B, B \rightarrow E\}), R_2(CDE, \{C \rightarrow DE\}), R_3(DAB, \{DA \rightarrow B, B \rightarrow D\}), R_4(BC, \{B \rightarrow C\})$. Le dipendenze $B \rightarrow E$ in R_1 e $B \rightarrow D$ in R_3 violano entrambe la FNBC

(e) (Opzionale) Si applichi allo schema l'algoritmo di analisi e si dica se la decomposizione risultante preserva le dipendenze.

$AE \rightarrow B$ ha a sinistra una chiave. $C \rightarrow DE$ non ha una chiave a sinistra per cui genero due relazioni $R_1(CDE), R_2(CAB)$.

Due dipendenze non sono incluse né in R_1 né in R_2 , per cui devo calcolare la proiezione, ottenendo il seguente schema. $R_1(CDE, \{C \rightarrow DE\}), R_2(CAB, \{B \rightarrow C, AC \rightarrow B\})$.

$B \rightarrow C$ non ha una chiave a sinistra, per cui divido ancora R_2 e proietto le dipendenze, ottenendo $R_{21}(BC, \{B \rightarrow C\}), R_{22}(BA, \{\})$.

Lo schema risultante è quindi: $R_1(CDE, \{C \rightarrow DE\}), R_{21}(BC, \{B \rightarrow C\}), R_{22}(BA, \{\})$.

Le dipendenze $AE \rightarrow B, DA \rightarrow B$ sono andate entrambe perdute, dato che $AE^+ = AE$ e $DA^+ = DA$.

(f) Si porti il seguente schema relazionale in forma canonica: $R\langle(A, B, C, D, E), \{A \rightarrow BC, BDE \rightarrow C, BE \rightarrow A, C \rightarrow A\}\rangle$.

Elimino gli attributi estranei: $\{A \rightarrow B, A \rightarrow C, BE \rightarrow C, BE \rightarrow A, C \rightarrow A\}$.

Elimino le dipendenze ridondanti: $\{A \rightarrow B, A \rightarrow C, BE \rightarrow A, C \rightarrow A\}$.

3. Si consideri lo schema relazionale:

R(Rpk: integer, RA: integer, RB: integer)
 S(Spk: integer, SA: string, SB: integer, SRfk*: integer)

Si supponga che la relazione S sia **ordinata** sulla chiave primaria Spk. Si consideri l'interrogazione

```

SELECT    DISTINCT s.SA, AVG(r.RA) AS M
FROM      R r, S s
WHERE     r.Rpk = s.SRfk AND r.RA > 10 AND s.SA > 'b'
GROUP BY  s.SpK, s.SA
HAVING    COUNT(*) > 3
ORDER BY  s.SA ;
  
```

(a) Disegnare l'albero di sintassi astratta di un'espressione algebrica (albero logico) per l'interrogazione.

Figura 1: Albero logico

- (b) Disegnare un piano d'accesso efficiente per la stessa interrogazione che non faccia uso di indici.
- (c) Disegnare un piano d'accesso efficiente supponendo che siano presenti tutti gli indici che si desidera.

Figura 2: Piano d'accesso con anticipazione delle restrizioni

Figura 3: Piano d'accesso con un indice su Rpk